



univers Rozdzielnica FW IP44/II 800x550x160

FWB52S

#### Konstrukcja

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montaż | montaż natynkowy |
|--------|------------------|

#### Funkcje

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Z wprowadzeniem przewodu | tak |
|--------------------------|-----|

#### Kompatybilność

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Zgodność z montażem szynowym DIN | tak |
| Nadaje się do multimediów        | nie |

#### Prąd

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Prąd znamionowy In | 125 A |
|--------------------|-------|

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Rodzaj zamka                | uchwyt na zawiasach |
| Liczba zamków               | 1                   |
| Liczba drzwi                | 1                   |
| Przezroczysta pokrywa/drzwi | nie                 |

#### Materiał

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Waga miedzi w produkcji | 0,081 kg                  |
| Kolor                   | biały                     |
| Kolor RAL               | RAL 9010                  |
| Materiał                | blacha stalowa ocynkowana |

#### Wymiary

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Głębokość montażu                 | 161 mm |
| Głębokość produktu                | 165 mm |
| Głębokość wewnętrzna              | 156 mm |
| Wysokość produktu                 | 800 mm |
| Wysokość montażu                  | 800 mm |
| Szerokość produktu                | 550 mm |
| Szerokość w jednostkach podziału  | 24     |
| Grubość materiału ścianki bocznej | 1 mm   |

#### Instalacja / Montaż

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Przystosowany do użytku na zewnątrz | nie |
|-------------------------------------|-----|

#### Podłączenie

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Liczba wlotów przewodów | 8 |
|-------------------------|---|

#### Akcesoria

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Z płytką montażową | nie |
| Z zamkiem          | nie |

#### Wyposażenie

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba rzędów pod aparaty           | 5   |
| Liczba pól / sekcji                 | 2   |
| Liczba kluczy                       | 1   |
| Liczba rzędów w rozdzielnicy        | 10  |
| Akcesoria dodatkowe                 | tak |
| Liczba otworów na płyty kołnierzone | 4   |
| Możliwość rozszerzenia              | tak |

#### Norma

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Badanie rozżarzonym drutem (GWT) | 750 °C  |
| Dyrektywa europejska WEEE        | dotyczy |
| Klasa ochrony według IEC-61140   | II      |

#### Bezpieczeństwo

|   |                      |
|---|----------------------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | 09                   |
| Stopień ochrony                               | IP44                 |
| Klasa ochronności                             | klasa ochronności II |
| Bezhalogenowy                                 | nie                  |
| Odporność na porażenia                        | IK09                 |