



univers Rozdzielnica FW IP44/II 950x1050x160

FWB64S

Konstrukcja

Montaż montaż natynkowy

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu tak

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN tak

Nadaje się do multimediów nie

Prąd

Prąd znamionowy In 125 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka uchwyt na zawiasach

Liczba zamków 1

Liczba drzwi 2

Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

Materiał

Waga miedzi w produkcji 0,162 kg

Kolor biały

Kolor RAL RAL 9010

Materiał blacha stalowa ocynkowana

Wymiary

Głębokość montażu 161 mm

Głębokość produktu 165 mm

Głębokość wewnętrzna 156 mm

Wysokość produktu 950 mm

Wysokość montażu 950 mm

Szerokość produktu 1050 mm

Szerokość w jednostkach podziału 48

Grubość materiału ścianki bocznej 1 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	16
-------------------------	----

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	6
Liczba pól / sekcji	4
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	24
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	8
Możliwość rozszerzenia	tak

Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	750 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Klasa ochrony według IEC-61140	II

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	09
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Bezhalogenowy	nie
Odporność na porażenia	IK09