



## FW Rozdzielnica kompletna 72M IP30 II kl p/t

FWU32S

### Konstrukcja

|        |  |
|--------|--|
| Montaż | Podtynkowy/ściana<br>kartonowo-gipsowa |
|--------|--|

### Funkcje

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Z wprowadzeniem przewodu | tak |
|--------------------------|-----|

### Kompatybilność

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Zgodność z montażem szynowym DIN | tak |
| Nadaje się do multimediów        | nie |

### Prąd

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Prąd znamionowy In | 125 A |
|--------------------|-------|

### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Rodzaj zamka                | uchwyt na zawiasach |
| Liczba drzwi                | 1                   |
| Przezroczysta pokrywa/drzwi | nie                 |

### Materiał

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Kolor        | biały              |
| Kolor RAL    | RAL 9010           |
| Materiał     | stal               |
| Powierzchnia | malowane proszkowo |

### Wymiary

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Głębokość montażu                 | 112 mm |
| Głębokość wnęki w ścianie         | 115 mm |
| Głębokość produktu                | 125 mm |
| Głębokość wewnętrzna              | 119 mm |
| Wysokość produktu                 | 553 mm |
| Wysokość montażu                  | 553 mm |
| Szerokość produktu                | 603 mm |
| Szerokość w jednostkach podziału  | 24     |
| Grubość materiału ścianki bocznej | 1 mm   |
| Wysokość                          | 502 mm |
| Szerokość                         | 560 mm |

#### Instalacja / Montaż

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Przystosowany do użytku na zewnątrz | nie |
|-------------------------------------|-----|

#### Podłączenie

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Liczba wlotów przewodów | 4 |
|-------------------------|---|

#### Akcesoria

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Z płytką montażową | nie |
| Z zamkiem          | nie |

#### Wyposażenie

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba rzędów pod aparaty           | 3   |
| Liczba pól / sekcji                 | 2   |
| Liczba kluczy                       | 1   |
| Liczba rzędów w rozdzielnicy        | 6   |
| Akcesoria dodatkowe                 | tak |
| Liczba otworów na płyty kołnierzone | 4   |
| Możliwość rozszerzenia              | nie |

#### Norma

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Badanie rozżarzonym drutem (GWT) | 850 °C  |
| Dyrektywa europejska WEEE        | dotyczy |

#### Bezpieczeństwo

|   |                      |
|---|----------------------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | IK09                 |
| Stopień ochrony                               | IP30                 |
| Klasa ochronności                             | klasa ochronności II |
| Bezhalogenowy                                 | nie                  |