



FWU63S

## FW Rozdzielnica kompletna 216M IP30 II kl p/t

### Konstrukcja

Montaż	Podtynkowy/ściana kartonowo-gipsowa
--------	--

### Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	tak
--------------------------	-----

### Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak
Nadaje się do multimediów	nie

### Prąd

Prąd znamionowy In	125 A
--------------------	-------

### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	uchwyt na zawiasach
Liczba drzwi	2
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

### Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

### Wymiary

Głębokość montażu	112 mm
Głębokość wnęki w ścianie	115 mm
Głębokość produktu	125 mm
Głębokość wewnętrzna	119 mm
Wysokość produktu	1003 mm
Wysokość montażu	1003 mm
Szerokość produktu	853 mm
Szerokość w jednostkach podziału	36
Grubość materiału ścianki bocznej	1 mm
Wysokość	952 mm
Szerokość	810 mm

#### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

#### Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	6
-------------------------	---

#### Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

#### Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	6
Liczba pól / sekcji	3
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	18
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	6
Możliwość rozszerzenia	nie

#### Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	850 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK09
Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Bezhalogenowy	nie