



volta Rozdzielnica natynkowa 2R/24M II kl IP30

VA24B

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	tak
--------------------------	-----

Kompatybilność

Nadaje się do multimediów	tak
---------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	400 V
---------------------	-------

Prąd

Prąd znamionowy In	63 A
--------------------	------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	bez zamknięcia
--------------	----------------

Stopień ochrony z drzwiami.	30
-----------------------------	----

Zamykany	nie
----------	-----

Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie
-----------------------------	-----

Materiał

Kolor RAL	RAL 9010
-----------	----------

Materiał	tworzywo
----------	----------

Wymiary

Głębokość produktu	96,5 mm
--------------------	---------

Wysokość produktu	370 mm
-------------------	--------

Szerokość produktu	305 mm
--------------------	--------

Szerokość w jednostkach podziału	24
----------------------------------	----

Grubość materiału ścianki bocznej	2,5 mm
-----------------------------------	--------

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
--------------------	-----

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	2
Akcesoria dodatkowe	tak
Możliwość rozszerzenia	tak

Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	750 °C
Klasa ochrony według IEC-61140	II

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Bezhalogenowy	tak
Odporność na porażenia	IK07
Odporność na promienie ultrafioletowe	tak