



volta Rozdzielnica VDI n/t 4R, 3x płyta montażowa, 1xTH

VA48NWB

#### Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

#### Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	tak
--------------------------	-----

#### Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak
Nadaje się do multimediów	tak

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	400 V
---------------------	-------

#### Prąd

Prąd znamionowy In	63 A
--------------------	------

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	Zatrzask
Stopień ochrony z drzwiami.	30
Zamykany	nie
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

#### Materiał

Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	materiały różne
Powierzchnia	pokryty galwanicznie

#### Wymiary

Głębokość produktu	96,5 mm
Głębokość wewnętrzna	92,5 mm
Wysokość produktu	640 mm
Długość	640 mm
Szerokość produktu	305 mm

Dane techniczne

Szerokość w jednostkach podziału	12
Grubość materiału ścianki bocznej	2,5 mm

**Instalacja / Montaż**

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

**Dostawa**

Z osłoną	nie
----------	-----

**Akcesoria**

Z płytką montażową	tak
Z zamkiem	nie

**Wyposażenie**

Liczba elementów	12
Liczba rzędów pod aparaty	4
Liczba rzędów w rozdzielnicy	1
Akcesoria dodatkowe	tak
Możliwość rozszerzenia	tak

**Norma**

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	750 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Klasa ochrony według IEC-61140	II

**Bezpieczeństwo**

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK05
Stopień ochrony	IP30
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Bezhalogenowy	tak
Odporność na porażenia	IK07
Odporność na promienie ultrafioletowe	tak

**Warunki użytkowania**

Temperatura robocza	-40...40 °C
---------------------	-------------