



cosmos Rozdzielnica 1x12M n/t, IP30, bez drzwi

VD112NP

#### Konstrukcja

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montaż | montaż natynkowy |
|--------|------------------|

#### Funkcje

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Z wprowadzeniem przewodu | tak |
|--------------------------|-----|

#### Kompatybilność

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Zgodność z montażem szynowym DIN | tak |
|----------------------------------|-----|

#### Charakterystyka elektryczna

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 400 V |
|---------------------|-------|

#### Prąd

|                    |      |
|--------------------|------|
| Prąd znamionowy In | 63 A |
|--------------------|------|

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierchni

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Rodzaj zamka                | bez zamknięcia |
| Zamykany                    | nie            |
| Przezroczysta pokrywa/drzwi | nie            |

#### Materiał

|              |           |
|--------------|-----------|
| Kolor        | biały     |
| Kolor        | biały     |
| Kolor RAL    | RAL 9010  |
| Materiał     | tworzywo  |
| Powierzchnia | naturalne |

#### Wymiary

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Głębokość produktu               | 91 mm    |
| Głębokość wewnętrzna             | 72 mm    |
| Wysokość produktu                | 200 mm   |
| Szerokość produktu               | 292,5 mm |
| Szerokość w jednostkach podziału | 12       |

#### Instalacja / Montaż

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Przystosowany do użytku na zewnątrz | nie |
|-------------------------------------|-----|

#### Akcesoria

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Z płytką montażową | nie |
| Z zamkiem          | nie |

#### Wyposażenie

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Liczba rzędów pod aparaty    | 1   |
| Liczba pól / sekcji          | 1   |
| Liczba rzędów w rozdzielnicy | 1   |
| Akcesoria dodatkowe          | tak |
| Możliwość rozszerzenia       | nie |

#### Norma

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Badanie rozżarzonym drutem (GWT) | 650 °C  |
| Dyrektywa europejska WEEE        | dotyczy |

#### Bezpieczeństwo

|   |                      |
|---|----------------------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | IK07                 |
| Stopień ochrony                               | IP30                 |
| Klasa ochronności                             | klasa ochronności II |
| Bezhalogenowy                                 | tak                  |
| Odporność na promienie ultrafioletowe         | nie                  |

#### Warunki użytkowania

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Temperatura robocza | -25...40 °C |
|---------------------|-------------|