



vector outdoor Rozdzielnica n/t IP65 odporna na UV  
przetłoczenia 2R/36M (2x18)

VE218PN

**Konstrukcja**

Montaż montaż natynkowy

**Funkcje**

Z wprowadzeniem przewodu tak

**Kompatybilność**

Zgodność z montażem szynowym DIN tak

Nadaje się do multimediów nie

**Charakterystyka elektryczna**

Napięcie znamionowe 400 V

**Napięcie**

Znamionowe napięcie pracy Un (DC) 1000 V DC

**Prąd**

Prąd znamionowy In 63 A

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

Rodzaj zamka Zatrask

Stopień ochrony z drzwiami. 65

Zamykany nie

Liczba drzwi 1

Przezroczysta pokrywa/drzwi tak

**Materiał**

Kolor jasnoszary

Kolor jasnoszary

Kolor RAL RAL 7035

Materiał Poliwęglany (PC)

Powierzchnia naturalne

#### Wymiary

Głębokość produktu	151 mm
Głębokość wewnętrzna	151 mm
Wysokość produktu	452 mm
Szerokość produktu	418 mm
Szerokość w jednostkach podziału	18
Grubość materiału ścianki bocznej	2,5 mm

#### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	tak
-------------------------------------	-----

#### Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	15
-------------------------	----

#### Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

#### Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	2
Liczba pól / sekcji	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	2
Akcesoria dodatkowe	tak
Możliwość rozszerzenia	nie
Z zaciskami rozdzielacza	nie

#### Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Bezhalogenowy	tak
Odporność na promienie ultrafioletowe	tak

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-25...40 °C
---------------------	-------------