



golf Rozdzielnica p/t IP40 drzwi pełne 54M

VF318PD



Zdjęcie produktu VF318PD1

**Konstrukcja**

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Montaż | Montaż podtynkowy |
|--------|-------------------|

**Funkcje**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Z wprowadzeniem przewodu | tak |
|--------------------------|-----|

**Kompatybilność**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Zgodność z montażem szynowym DIN | tak |
|----------------------------------|-----|

**Charakterystyka elektryczna**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 400 V |
|---------------------|-------|

**Prąd**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Prąd znamionowy In | 63 A |
|--------------------|------|

**Pokrywa / Drzwi / Element wierchni**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Rodzaj zamka                | Zatrask |
| Stopień ochrony z drzwiami. | 40      |
| Zamykany                    | nie     |
| Liczba drzwi                | 1       |
| Przezroczysta pokrywa/drzwi | nie     |

**Materiał**

|              |           |
|--------------|-----------|
| Kolor        | biały     |
| Kolor        | biały     |
| Kolor RAL    | RAL 9010  |
| Materiał     | tworzywo  |
| Powierzchnia | naturalne |

**Wymiary**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Głębokość montażu         | 72 mm   |
| Głębokość wnęki w ścianie | 72 mm   |
| Głębokość produktu        | 97,5 mm |
| Głębokość wewnętrzna      | 97,5 mm |
| Wysokość produktu         | 543 mm  |
| Wysokość montażu          | 507 mm  |

Dane techniczne

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Szerokość produktu               | 460 mm |
| Szerokość w jednostkach podziału | 18     |
| Wysokość                         | 507 mm |
| Szerokość                        | 426 mm |

**Instalacja / Montaż**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Przystosowany do użytku na zewnątrz | nie |
|-------------------------------------|-----|

**Akcesoria**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Z płytką montażową | nie |
| Z zamkiem          | nie |

**Wyposażenie**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Liczba rzędów pod aparaty    | 3   |
| Liczba pól / sekcji          | 1   |
| Liczba rzędów w rozdzielnicy | 3   |
| Akcesoria dodatkowe          | tak |
| Możliwość rozszerzenia       | tak |

**Norma**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Badanie rozżarzoną drutem (GWT) | 850 °C  |
| Dyrektywa europejska WEEE       | dotyczy |

**Bezpieczeństwo**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | 07                   |
| Stopień ochrony                               | IP40                 |
| Klasa ochronności                             | klasa ochronności II |
| Bezhalogenowy                                 | tak                  |
| Odporność na promienie ultrafioletowe         | nie                  |

**Warunki użytkowania**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Temperatura robocza | -25...40 °C |
|---------------------|-------------|