



volta Skrzynka wewnętrzna (do płyt GKB) 2R/24M dostawy etapowe

VH24NK

Konstrukcja

Montaż Ściany szkieletowe

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN tak

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

Materiał

Kolor biały
Kolor biały
Kolor RAL RAL 9010
Materiał tworzywo
Powierzchnia naturalne

Wymiary

Głębokość montażu 90 mm
Głębokość produktu 94,5 mm
Głębokość wewnętrzna 91,5 mm
Wysokość produktu 484 mm
Wysokość montażu 470 mm
Szerokość produktu 330 mm
Szerokość w jednostkach podziału 12
Grubość materiału ścianki bocznej 2,5 mm
Wysokość 471 mm
Szerokość 314 mm

Akcesoria

Z płytką montażową nie
Z zamkiem nie

Wypożenie

Liczba elementów	12
Liczba rzędów pod aparaty	2
Liczba rzędów w rozdzielnicy	2
Akcesoria dodatkowe	tak
Wersja EMC	tak

Norma

Badanie rozżarzoným drutem (GWT)	850 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK07
Klasa ochrony	klasa ochrony II