



volta Skrzynka wewnętrzna (do płyt GKB) 5R/60M dostawy etapowe

VH60NK

**Konstrukcja**

Montaż Ściany szkieletowe

**Kompatybilność**

Zgodność z montażem szynowym DIN tak

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

Rodzaj zamka uchwyty na zawiasach  
Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

**Materiał**

Kolor biały  
Kolor biały  
Kolor RAL RAL 9010  
Materiał tworzywo  
Powierzchnia naturalne

**Wymiary**

Głębokość montażu 90 mm  
Głębokość produktu 94,5 mm  
Głębokość wewnętrzna 91,5 mm  
Wysokość produktu 880 mm  
Wysokość montażu 845 mm  
Szerokość produktu 330 mm  
Szerokość w jednostkach podziału 12  
Grubość materiału ścianki bocznej 2,5 mm  
Wysokość 846 mm  
Szerokość 314 mm

**Akcesoria**

Z płytką montażową nie  
Z zamkiem nie

#### Wposażenie

Liczba elementów	12
Liczba rzędów pod aparaty	5
Liczba rzędów w rozdzielnicy	5
Akcesoria dodatkowe	tak
Wersja EMC	tak

#### Norma

Badanie rozżarzoną drutem (GWT)	850 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK07
Klasa ochronności	klasa ochronności II