



vector Rozdzielnica IP65 20M

VP20M

Konstrukcja

Montaż montaż natynkowy

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN tak

Prąd

Prąd znamionowy In 63 A

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka Trójkątne 7 mm
 Liczba drzwi 1
 Przezroczysta pokrywa/drzwi tak

Materiał

Kolor RAL 7035
 Kolor jasnoszary
 Kolor RAL RAL 7035
 Materiał tworzywo
 Powierzchnia naturalne

Wymiary

Głębokość montażu 160 mm
 Głębokość produktu 160 mm
 Głębokość wewnętrzna 160 mm
 Wysokość produktu 350 mm
 Szerokość produktu 250 mm
 Szerokość w jednostkach podziału 10

Akcesoria

Z płytką montażową nie
 Z zamkiem tak

Wypożaenie

Liczba rzędów pod aparaty	2
Liczba pól / sekcji	1
Liczba kluczy	1
Liczba rzędów w rozdzielnicy	2
Akcesoria dodatkowe	tak
Wersja EMC	tak

Norma

Badanie rozżarzoným drutem (GWT)	850 °C
Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	klasa ochronności II