



VU36NK

volta Skrzynka wnąkowa p/t 3R/36M II kl IP30 dostawy etapowe

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	tak
--------------------------	-----

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak
----------------------------------	-----

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie
-----------------------------	-----

Materiał

Kolor	jasnoszary
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Wymiary

Głębokość montażu	90 mm
Głębokość produktu	94,5 mm
Głębokość wewnętrzna	91,5 mm
Wysokość produktu	609 mm
Wysokość montażu	595 mm
Szerokość produktu	330 mm
Szerokość w jednostkach podziału	12
Grubość materiału ścianki bocznej	2,5 mm
Wysokość	615 mm
Szerokość	314 mm

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

Wypożaenie

Liczba elementów	12
Liczba rzędów pod aparaty	3
Liczba rzędów w rozdzielnicy	3
Akcesoria dodatkowe	tak
Wersja EMC	tak

Norma

Badanie rozżarzoným drutem (GWT)	650 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK07
Klasa ochrony	klasa ochrony II