



VU60NK

volta Skrzynka wnąkowa p/t 5R/60M II kl IP30 dostawy etapowe

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	tak
--------------------------	-----

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak
----------------------------------	-----

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	bez zamknięcia
--------------	----------------

Materiał

Kolor	jasnoszary
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Wymiary

Głębokość montażu	90 mm
Głębokość produktu	94,5 mm
Głębokość wewnętrzna	91,5 mm
Wysokość produktu	880 mm
Wysokość montażu	845 mm
Szerokość produktu	348 mm
Szerokość w jednostkach podziału	12
Grubość materiału ścianki bocznej	2,5 mm
Wysokość	865 mm
Szerokość	314 mm

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
--------------------	-----

Wypożaenie

Liczba elementów	12
Liczba rzędów pod aparaty	5
Liczba rzędów w rozdzielnicy	5
Akcesoria dodatkowe	tak
Wersja EMC	tak

Norma

Badanie rozżarzoným drutem (GWT)	650 °C
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK07
Klasa ochrony	klasa ochrony II