



Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 1P 10mm² 13M
powłoka brązowa

KB163P

Konstrukcja

Liczba biegunów	1 P
Układ biegunów	1 P

Kompatybilność

Dostosowany do referencji	Modular devices
---------------------------	-----------------

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	415 V
--	-------

Napięcie

Maksymalne napięcie pracy	230 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U _{imp}	4 kV

Prąd

Prąd znamionowy I _n	63 A
--------------------------------	------

Materiał

Kolor	Brązowy
-------	---------

Wymiary

Długość	228 mm
Pitch	17,8 mm

Instalacja / Montaż

Nadaje się do urządzenia z urządzeniem pomocniczym	nie
--	-----

Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	10mm
Przystosowany do produktów z szyną neutralną	nie
Rodzaj przyłącza	Szyna grzebieniowa
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

Wyposażenie

Liczba urządzeń do wbudowania	13
-------------------------------	----

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Warunki użytkowania

Izolowany	tak
-----------	-----