



Szyna grzebieniowa kołkowa pozioma 3P 10mm<sup>2</sup> do mod. rozłączników bezpiecz. L7xM

KB309N

#### Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
-----------------	-----

#### Kompatybilność

Dostosowany do referencji	Modular devices
---------------------------	-----------------

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC)	230 / 400 V
--	-------------

#### Napięcie

Maksymalne napięcie pracy	400 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U <sub>imp</sub>	4500 V

#### Prąd

Prąd znamionowy I <sub>n</sub>	63 A
--------------------------------	------

#### Materiał

Kolor	szary
-------	-------

#### Wymiary

Długość	1045 mm
Pitch	17,8 mm

#### Instalacja / Montaż

Nadaje się do urządzenia z urządzeniem pomocniczym	nie
--	-----

#### Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	10mm
Przystosowany do produktów z szyną neutralną	nie
Rodzaj przyłącza	Szyna grzebieniowa
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

**Wyposażenie**

---

Liczba urządzeń do wbudowania	13
-------------------------------	----

---

**Norma**

---

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

---

**Warunki użytkowania**

---

Izolowany	tak
-----------	-----

---