



## Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm<sup>2</sup> 59M

KDN381B

### Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
-----------------	-----

### Kompatybilność

Dostosowany do referencji	MZ201, MZ202, MZN173, MZS173
---------------------------	------------------------------

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC)	230 / 400 V
--	-------------

### Napięcie

Maksymalne napięcie pracy	400 V
---------------------------	-------

### Prąd

Prąd znamionowy I <sub>n</sub>	80 A
--------------------------------	------

### Materiał

Kolor	szary
-------	-------

### Wymiary

Długość	1000 mm
Pitch	17,8 mm

### Instalacja / Montaż

Nadaje się do urządzenia z urządzeniem pomocniczym	nie
--	-----

### Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	16mm
Przystosowany do produktów z szyną neutralną	nie
Rodzaj przyłącza	szyna grzebieniowa
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

**Wyposażenie**

Liczba podłączeń	39 C
------------------	------

**Norma**

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

**Warunki użytkowania**

Izolowany	tak
-----------	-----