



## Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm<sup>2</sup> 48M

KDN383B

### Konstrukcja

Liczba biegunów 3 P

### Kompatybilność

Dostosowany do referencji MZ201, MZ202, MZN173, MZS173

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U<sub>e</sub> (AC) 230 / 400 V

### Napięcie

Maksymalne napięcie pracy 400 V

### Prąd

Prąd znamionowy I<sub>n</sub> 80 A

### Materiał

Kolor szary

### Wymiary

Długość 1000 mm

Pitch 17,8 mm

### Instalacja / Montaż

Nadaje się do urządzenia z urządzeniem pomocniczym nie

### Podłączenie

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku 16mm

Przystosowany do produktów z szyną neutralną nie

Rodzaj przyłącza szyna grzebieniowa

Rodzaj przyłącza ze śrubą

**Wyposażenie**

---

Liczba podłączeń	48 C
------------------	------

---

**Norma**

---

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

---

**Warunki użytkowania**

---

Izolowany	tak
-----------	-----

---