



12033532

#### Połączenia

- do naziemnego odbioru sygnału SAT
- do transmisji analogowej i cyfrowej

#### Częstotliwość

Technologia szerokopasmowa	4...2400 MHz
----------------------------	--------------

#### Rezystancja

Impedancja falowa	75
-------------------	----

#### Tłumienie

Straty przy 2150 MHz	2 dB
Straty przy 860 MHz	5 dB

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

- z przezroczystą pokrywą

#### Materiał

Kolor	śnieżnobiały
-------	--------------

#### Podłączenie

- z zaciskami śrubowymi

#### Przewód

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

#### Norma

Normy	DIN EN 50083-2
-------	----------------

#### Bezpieczeństwo

---

Stopień ochrony	IP55
-----------------	------

---

#### Warunki użytkowania

---

Temperatura robocza	-40...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

---

#### Oznaczenie

---

Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Główna linia projektowa	Berker W.1

---

#### Instrukcje

---

Tekst wskazówki	Pokrywa na zawiasach, ze stali nierdzewnej, piny szybko zwalniające zamek ZAMAK
-----------------	---

---