



W.1 Gniazdo antenowe R+TV+SAT końcowe z pokrywą, kompletne, IP55, szary

12033535

Połączenia

- do naziemnego odbioru sygnału SAT
- do transmisji analogowej i cyfrowej

Częstotliwość

Technologia szerokopasmowa 4...2400 MHz

Rezystancja

Impedancja falowa 75

Tłumienie

Straty przy 2150 MHz 2 dB
Straty przy 860 MHz 5 dB

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

- z przezroczystą pokrywą

Podłączenie

- z zaciskami śrubowymi

Przewód

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

Norma

Normy DIN EN 50083-2

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony IP55

Warunki użytkowania

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura robocza | -40...30 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -50...50 °C |

Oznaczenie

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Zastosowanie | Technika komunikacyjna |
| Główna linia projektowa | Berker W.1 |

Instrukcje

| | |
|-----------------|---|
| Tekst wskazówki | Pokrywa na zawiasach, ze stali nierdzewnej, piny szybko zwalniające zamek ZAMAK |
|-----------------|---|