



75142865

R.1 Sensor dotykowy 2-krotny, szkło, czarny

Konstrukcja

Montaż Montaż podtynkowy

Funkcje

Z czujnikiem temperatury pokojowej tak
- funkcje : załączenie/przyciśnięcie, ściemnianie i sterowanie żaluzjami
- funkcja blokady powierzchni czujnikowych, np. w celu oczyszczenia powierzchni szklanej

Kompatybilność

- rozszerzenie do przycisków do wywoływania scen świetlnych

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED tak
- obsługa poprzez lekkie dotknięcie powierzchni sensora (biała LED)

Moc

Pobór prądu 12,5 mA

Pomiary

- funkcja wysyłania 1 i 2 bajtowej wartości dla ściemniania, natężenia oświetlenia i temperatury

Ekran

Z wyświetlaczem tak

Materiał

| | |
|--------------------------|--------------|
| Kolor linii dekoracyjnej | czarne szkło |
| Kolor | czarny |
| Kolor RAL | RAL 9005 |
| Materiał | szkło |
| Powierzchnia | połysk |
| Powierzchnia | lakierowany |

Wymiary

| | |
|-----------|--------|
| głębokość | 23 mm |
| Wysokość | 152 mm |
| Szerokość | 81 mm |

Sterowanie LED

| | |
|-----|---|
| BLC | z niebieską diodą LED pracy i 4 białymi diodami LED stanu |
|-----|---|

Instalacja / Montaż

| | |
|--------|----------------------|
| Montaż | do montażu pionowego |
|--------|----------------------|

Podłączenie

- z wbudowanym portem magistralnym
- podłączenie magistrali poprzez zaciski przyłączeniowe

Dostawa

| | |
|--------------------------|-----|
| Z połączeniem magistrali | tak |
|--------------------------|-----|

Akcesoria

- | | |
|---------------------------------------|-----|
| Z możliwością opisu, z polem opisowym | nie |
|---------------------------------------|-----|
- pozostałe produkty do uzupełnienia instalacji w odpowiednich kolorach/z odpowiednich materiałów patrz platforma wzornicza R.1/R.3
 - pasujące ramki o tej samej stylistyce do innych zastosowań patrz linia wzornicza R.x

Wyposażenie

| | |
|---|-----|
| Liczba punktów sterowania | 4 |
| Z zabezpieczeniem przed kradzieżą / demontażem. | tak |

Zastosowanie

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Cecha różnicująca 3 - dystrybucja | z wbudowanym portem magistralnym |
|-----------------------------------|----------------------------------|

Bezpieczeństwo

| | |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP20 |
| Bezhalogenowy | nie |

Warunki użytkowania

- | | |
|---------------------|------------|
| Temperatura robocza | -5...45 °C |
|---------------------|------------|
- pomiar temperatury przez wewnętrzny czujnik temperatury lub zewnętrzny obiekt komunikacyjny
 - zintegrowany czujnik temperatury do pracy jako rozszerzenie regulatora
 - dodatkowe przyłącze dla zewnętrznego czujnika temperatury

Oznaczenie

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Zastosowanie | KNX systemy obsługi |
| Główna linia projektowa | KNX - Berker R.1 |
| Wtórna linia projektowa | KNX, Berker R.1 |