



## Wkładka patentowa z różnymi zamkami

1818

### Konstrukcja

Wykonanie z różnymi wzorami kluczy

### Elementy sterujące i wskaźniki

Łącznik na klucz/łącznik na klucz zwierny do łączników schodowych na wkładki bębnekowe

### Wymiary

Długość 40 mm

### Wyposażenie

Z 5 zastawkami trzpieniowymi wg DIN 18252  
- z różnymi wzorami klucza

### Zastosowanie

Łącznik żaluzjowy na klucz do łączników żaluzjowych przeznaczonych do wkładek bębnekowych

### Bezpieczeństwo

- z 3 kluczami

### Oznaczenie

Zastosowanie	Technika bezpieczeństwa, sterownie żaluzji, Sterowanie oświetleniem, Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	AKCESORIA
Wtórna linia projektowa	dodatki, Arsys, Berker B.3, Berker B. 7, Odlew ciśnieniowy IP44, P/t bryzgoszczelne IP44, K.1, K.5, Mechanizmy, B.Kwadrat, ISO-Panzer IP44

#### Instrukcje

---

Tekst wskazówki

Przy odpowiednim ustawieniu trzpienia w przypadku łączników na klucz możliwe jest wyjęcie klucza w pozycji ZAŁ.

---