



Drzwi osadzone naścienne ognioodporne F30/I30
1195x795mm

FB62WLN

Konstrukcja

Montaż montaż natynkowy

Konfiguracja

Wersja jako drzwi blokady włącznika drzwi nie

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy 20 mm
Rodzaj zamka obrotowa dźwignia wkładki półcylicyrycznej
Liczba zamków 1
Liczba drzwi 1
Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

Materiał

Kolor biały
Kolor biały
Kolor RAL RAL 9010
Materiał materiały różne
Powierzchnia lakierowany

Wymiary

Głębokość produktu 51 mm
Wysokość produktu 1195 mm
Szerokość produktu 795 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz nie

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty 6
Liczba pól / sekcji 2
Wersja EMC nie

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	10
Stopień ochrony	IP42
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Odporność ogniowa	F30/130
Odporność na porażenia	IK10