



Drzwi osadzone naścienne ognioodporne F30/I30
1195x1045mm

FB63WLN

Konstrukcja

Montaż montaż natynkowy

Konfiguracja

Wersja jako drzwi blokady włącznika drzwi nie

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy 20 mm
 Rodzaj zamka obrotowa dźwignia wkładki półcylicyrycznej
 Liczba zamków 1
 Liczba drzwi 1
 Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

Materiał

Kolor biały
 Kolor biały
 Kolor RAL RAL 9010
 Materiał materiały różne
 Powierzchnia lakierowany

Wymiary

Głębokość produktu 51 mm
 Wysokość produktu 1195 mm
 Szerokość produktu 1045 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz nie

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty 6
 Liczba pól / sekcji 3
 Wersja EMC nie

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	10
Stopień ochrony	IP42
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Odporność ogniowa	F30/130
Odporność na porażenia	IK10