



FB74WLN

Drzwi osadzone naścienne ognioodporne F30/I30 1345x1295mm

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Konfiguracja

Wersja jako drzwi blokady włącznika drzwi	nie
---	-----

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	20 mm
Rodzaj zamka	obrotowa dźwignia wkładki półcylicydrycznej
Liczba drzwi	2
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

Materiał

Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	materiały różne
Powierzchnia	lakierowany

Wymiary

Głębokość produktu	51 mm
Wysokość produktu	1345 mm
Szerokość produktu	1295 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	7
Liczba pól / sekcji	4
Wersja EMC	nie

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	10
Stopień ochrony	IP42
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Odporność ogniowa	F30/130
Odporność na porażenia	IK10