



FB84WLN

Drzwi osadzone naścienne ognioodporne F30/I30  
1495x1295mm

**Konstrukcja**

Montaż montaż natynkowy

**Konfiguracja**

Wersja jako drzwi blokady włącznika drzwi nie

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

Grubość materiału pokrywy 20 mm  
Rodzaj zamka obrotowa dźwignia wkładki półcylicyrycznej  
Liczba zamków 1  
Liczba drzwi 2  
Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

**Materiał**

Kolor biały  
Kolor biały  
Kolor RAL RAL 9010  
Materiał materiały różne  
Powierzchnia lakierowany

**Wymiary**

Głębokość produktu 51 mm  
Wysokość produktu 1495 mm  
Szerokość produktu 1295 mm

**Instalacja / Montaż**

Przystosowany do użytku na zewnątrz nie

**Wyposażenie**

Liczba rzędów pod aparaty 8  
Liczba pól / sekcji 4  
Wersja EMC nie

**Norma**

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

**Bezpieczeństwo**

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	10
Stopień ochrony	IP42
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Odporność ogniowa	F30/130
Odporność na porażenia	IK10