



FZ053R

## univers Drzwi zapasowe IP55, dla FR53x

### Konstrukcja

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montaż | montaż natynkowy |
|--------|------------------|

### Konfiguracja

|   |     |
|---|-----|
| Wersja jako drzwi blokady włącznika drzwi | nie |
|---|-----|

### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Rodzaj zamka                | obrotowa dźwignia wkładki półcylicyrycznej |
| Liczba zamków               | 1  |
| Liczba drzwi                | 1  |
| Przezroczysta pokrywa/drzwi | nie  |

### Materiał

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Kolor        | jasnoszary                |
| Kolor        | szary                     |
| Kolor RAL    | RAL 7035                  |
| Materiał     | blacha stalowa ocynkowana |
| Powierzchnia | mat                       |
| Powierzchnia | malowane proszkowo        |

### Wymiary

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Głębokość produktu   | 25 mm  |
| Głębokość wewnętrzna | 25 mm  |
| Wysokość produktu    | 750 mm |
| Szerokość produktu   | 750 mm |

### Wyposażenie

|               |   |
|---------------|---|
| Liczba kluczy | 1 |
|---------------|---|

### Norma

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Dopuszczenia / atesty     | EN 61439-1/-2 |
| Dyrektywa europejska WEEE | nie dotyczy   |

**Bezpieczeństwo**

|   |      |
|---|------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | 10   |
| Stopień ochrony                               | IP55 |