



tehalit.BRP Końcówka 65x130, jasnoszary

BRP6513067035

Konstrukcja

| | |
|--------|-------------|
| Montaż | Krawędziowy |
|--------|-------------|

Funkcje

| | |
|--------------------------|-----|
| Maskownica łączy ciętych | tak |
|--------------------------|-----|

Konfiguracja

| | |
|------------------------|-----|
| Obróbka antybakteryjna | nie |
|------------------------|-----|

Połączenia

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Akcesoria łączeniowe | bez łącznika podstawy |
|----------------------|-----------------------|

Materiał

| | |
|-------------------|------------|
| Kolor | jasnoszary |
| Kolor RAL | RAL 7035 |
| Materiał | PC/ABS |
| Grupa materiałowa | tworzywo |
| Powierzchnia | naturalne |

Wymiary

| | |
|------------------|--------|
| Wysokość kanału | 65 mm |
| Szerokość kanału | 130 mm |

Wyposażenie

| | |
|------------------|-----|
| Z folią ochronną | nie |
|------------------|-----|

Norma

| | |
|---------------------------|--------|
| Dyrektywa europejska RoHs | zgodny |
|---------------------------|--------|

Bezpieczeństwo

| | |
|---------------|-----|
| Bezhalogenowy | tak |
|---------------|-----|

Warunki użytkowania

| | |
|---------------------|-------------|
| Temperatura robocza | -30...90 °C |
|---------------------|-------------|

Temperatura

| | |
|-----------------------|------------|
| Temperatura otoczenia | -5...65 °C |
|-----------------------|------------|
