



tehalit.BRP/BRAP Kąt płaski 65x130, jasnoszary

BRP651305H7035

#### Konstrukcja

|        |         |
|--------|---------|
| Montaż | zaciski |
|--------|---------|

#### Funkcje

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Maskownica łączy ciętych | tak |
|--------------------------|-----|

#### Konfiguracja

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Obróbka antybakteryjna | nie |
| Symetrycznie           | tak |

#### Kompatybilność

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Zgodność produktu | BRP/BRAP |
|-------------------|----------|

#### Połączenia

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Akcesoria łączeniowe | bez łącznika podstawy |
|----------------------|-----------------------|

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

|                     |   |
|---------------------|---|
| Pokrywa z uszczelką | - |
|---------------------|---|

#### Materiał

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Kolor             | biały     |
| Kolor RAL         | RAL 9010  |
| Materiał          | PC/ABS    |
| Grupa materiałowa | tworzywo  |
| Powierzchnia      | naturalne |

#### Wymiary

|                  |        |
|------------------|--------|
| Wysokość kanału  | 65 mm  |
| Długość          | 185 mm |
| Szerokość kanału | 130 mm |

#### Ustawienia

|        |      |
|--------|------|
| Zakres | 90 ° |
|--------|------|

#### Wyposażenie

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Z klamrą zaciskową kabla | nie |
| Z folią ochronną         | nie |

#### Norma

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Dyrektywa europejska RoHS | zgodny |
|---------------------------|--------|

#### Bezpieczeństwo

|               |     |
|---------------|-----|
| Bezhalogenowy | tak |
|---------------|-----|

#### Warunki użytkowania

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Temperatura robocza | -30...90 °C |
|---------------------|-------------|

#### Temperatura

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Temperatura otoczenia | -30...90 °C |
|-----------------------|-------------|