



## Zacisk szeregowy 35-150mm<sup>2</sup>

KR15P

### Konstrukcja

Montaż	do montażu na szynie DIN EN 50022
--------	-----------------------------------

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC)	1000 V
--	--------

### Prąd

Prąd znamionowy I <sub>n</sub>	309 A
--------------------------------	-------

### Materiał

Kolor	szary
Kolor	ciemnoszary
Materiał	Poliamid (PA)

### Wymiary

Głębokość produktu	100 mm
Wysokość produktu	118,5 mm
Szerokość produktu	31 mm

### Podłączenie

Przekrój przewodu	35, 150 mm
Przekrój przewodu	50, 150 mm
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	35 / 150mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	35 / 150mm
Przekrój przewodu (elastycznego), z końcówką tulejkową	50...150 mm
Przekrój przewodu (elastycznego), bez końcówki tulejkowej	50...150 mm
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

### Wyposażenie

Liczba miejsc zacisków	2
Liczba poziomów	1

**Norma**

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

**Warunki użytkowania**

Temperatura robocza	-60...105 °C
---------------------	--------------