



KXA04LH

Zacisk szeregowy fazowy 4mm²

Konstrukcja

Montaż	do montażu na szynie DIN EN 50022
Poziomy zmostkowane wewnętrznie	nie

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	800 V
--	-------

Prąd

Prąd znamionowy I _n	32 A
--------------------------------	------

Materiał

Kolor	szary
Kolor	ciemnoszary
Materiał	Poliamid (PA)

Wymiary

Głębokość produktu	6 mm
Wysokość produktu	48,5 mm
Szerokość produktu	44,5 mm

Podłączenie

Przekrój przewodu	0,5, 6 mm
Przekrój przewodu	0,5, 4 mm
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	0,5 / 4mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	0,5 / 6mm
Przekrój zacisku	6 mm
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

Akcesoria

Wymagana płyta kończąca	nie
-------------------------	-----

Wyposażenie

Liczba miejsc zacisków	2
Liczba poziomów	1

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Wersja sprawdzona przed eksplozją	nie
-----------------------------------	-----