



LLD-1 rozł. izol. z bezp. 3P 250A 400VAC 1xCT250-5M
amperom. odp.prawy AC22B

LLD075

Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Układ biegunów	3 P

Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji U_i	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymałwane U_{imp}	8000 V

Prąd

Prąd zwarcioowy umowny	55 kA
Prąd znamionowy I_n	250 A
Obciążalność prądowa prądu przemiennego AC23 w kategorii B	250 A

Bezpiecznik

Wielkość wkładki bezpiecznikowej	NH1
----------------------------------	-----

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	82 W
--	------

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	200
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	1400

Materiał

Waga miedzi w produkcie	2,324 kg
Waga srebra w produkcie	0,008 kg

Wymiary

Wysokość produktu	74,5 mm
Długość	590 mm
Szerokość produktu	280 mm

Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	15 Nm
Przystosowany do montażu szyn	tak
Przystosowany do montażu centralnego od frontu	nie
Przystosowany do montażu na podłodze	nie

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	95mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	95mm

Wyposażenie

Z łącznikami wtykowymi	nie
------------------------	-----

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-25...55 °C