




MCB SLS Wyłącznik nadprądowy selektywny 3P E 32A TS35

HTN332E



Konstrukcja

| | |
|----------------------------|-----|
| Liczba biegunów | 3 P |
| Układ biegunów | 3 P |
| Charakterystyka wyzwalania | E |

Funkcje

| | |
|--------------------------|-----|
| Z rozłączanym biegunem N | nie |
|--------------------------|-----|

Charakterystyka elektryczna

| | |
|--|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 230 / 400 V |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |

Napięcie

| | |
|---|--------|
| Znamionowe napięcie izolacji Ui | 690 V |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp | 6000 V |

Prąd

| | |
|---|---------------|
| Prąd znamionowy In | 32 A |
| Prąd znamionowy wyłączalny zwarciový roboczy Ics | 12,5 kA |
| Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego | 1,05 / 1,2 In |
| Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego | 5 / 6,25 In |
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciovýgo Icn poniżej 400V AC zgodnie z IEC 60898-1 | 25 kA |

Prąd / Temperatura

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Prąd znamionowy w temperaturze -25°C | 41,8 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -20°C | 41 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -15°C | 40,2 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -10°C | 39,4 A |
| Prąd znamionowy w temperaturze -5°C | 38,5 A |

Moc

| | |
|--|--------|
| Maksymalna strata mocy na biegun zgodnie ze standardem | 8 W |
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 13,8 W |
| Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego | 4,6 W |

Wytrzymałość

| | |
|---|-------|
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) | 1500 |
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) | 10000 |

Wymiary

| | |
|--------------------|--------|
| Głębokość produktu | 85 mm |
| Wysokość produktu | 110 mm |
| Szerokość produktu | 81 mm |

Instalacja / Montaż

| | |
|--------------------|----------|
| Moment dokręcający | 4 Nm |
| Montaż | szyna TS |

Podłączenie

| | |
|--|------------|
| Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku | 1,5 / 35mm |
| Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku | 1,5 / 50mm |

Norma

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Norma | DIN VDE 0641-21 |
| Dopuszczenia / atesty | VDE |
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |

Bezpieczeństwo

| | |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP20 |
|-----------------|------|

Warunki użytkowania

| | |
|---|-------------|
| Temperatura robocza | -25...55 °C |
| Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2. | 3 |
| Temperatura przechowywania/transportu | -25...80 °C |

Temperatura

| | |
|------------------------|-------|
| Temperatura kalibracji | 30 °C |
|------------------------|-------|