



mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8-biegunowe, kremowy

4538

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji wg DIN EN 60603-7

Konfiguracja

- kat. 3

Kompatybilność

Do zarejestrowanych wtyczek RJ 11/12/45

Połączenia

- z kątem nachylenia wyjścia 45°
- do wtyczek RJ11, RJ12 i RJ45

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 125 V DC

Prąd znamionowy I_n 1 A

Częstotliwość

Szerokość pasma przenoszenia maks. 16 MHz

Rezystancja

Rezystancja przejścia < 20 m

Materiał

Kolor specjalny - linia design kremowy

Kolor biały

Wymiary

Głębokość montażu 22 mm

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

Podłączenie

Layer2	wg TIA/IAE-568-B.2
- z zaciskami śrubowymi	

Przewód

przewodu	maks. 1 mm
----------	------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Oznaczenie

Zastosowanie	Technika komunikacyjna
Główna linia projektowa	TECHNIKA KOMUNIKACYJNA