



volta Zaciski fazowe montaż na szynie TS35 10szt.

VZ456P

Konstrukcja

Liczba biegunów	1 P
Montaż	Mocowanie na zatrzask

Prąd

Prąd znamionowy In	63 A
--------------------	------

Materiał

Waga miedzi w produkcie	0,01 kg
Kolor	Brązowy
Kolor	brązowy
Kolor RAL	RAL 8003
Materiał	materiały różne
przezroczysty	nie

Wymiary

Wysokość produktu	30 mm
Długość	48 mm
Szerokość produktu	22 mm
Odstęp otw. mocujących	5 mm

Podłączenie

Przekrój przewodu (elastycznego), z końcówką tulejkową	1,5...25 mm
Przekrój przewodu (elastycznego), bez końcówki tulejkowej	1,5...25 mm
Pojemność zacisku wejściowego/wyjściowego dla przewodu sztywnego (druć)	1,5 / 25 mm
Rodzaj przyłącza	Quick Connect

Akcesoria

Wymagana płyta kończąca	nie
-------------------------	-----

Wyposażenie

Liczba miejsc zacisków	5
------------------------	---

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Bezpieczeństwo

Wersja sprawdzona przed eksplozją	nie
-----------------------------------	-----

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-25...40 °C
---------------------	-------------