



## Modułowy przełącznik zasilania 3P+N I-0-II 63A 400VAC

SF463

### Konstrukcja

Liczba biegunów	4 P
-----------------	-----

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	400 V
Częstotliwość	50/60 Hz

### Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4000 V

### Prąd

Prąd znamionowy In	63 A
Prąd zwarciov wytrzymuje za pomocą MCB 63A typ C - 4,5kA	4,5 kA
Prąd dopuszczalny (AC21)	63 A

### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	7,2 W
--	-------

### Wytrzymałość

Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC21)	5000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	100000

### Wymiary

Głębokość produktu	72 mm
Wysokość produktu	90 mm
Szerokość produktu	143 mm

### Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	2,9 Nm
--------------------	--------

#### Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	16mm
Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku	25mm
Rodzaj styku	Przełącznik z pozycją zero
Rodzaj przyłącza	ze śrubą

#### Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-20...50 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40...80 °C