



W.1 Moduł łącznika 1-klawiszowy 2-biegunowy z nadrukiem "0/1", IP55, szary

30423515

Konstrukcja

Montaż Montaż podtynkowy lub natynkowy

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna nie

Połączenia

- z mechanicznym kodowaniem mocowania klawisza, które umożliwia mocowanie na mechanizmie tylko w prawidłowej pozycji

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 250 V AC

Prąd

Prąd znamionowy 10 AX

Materiał

Materiał tworzywo termoplastyczne

Wymiary

głębokość 46 mm
Wysokość 70,8 mm
Szerokość 70,8 mm

Podłączenie

- z zaciskiem N
- z zaciskami wtykowymi

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony IP55

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

Oznaczenie

Zastosowanie	Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	Berker W.1

Instrukcje

Tekst wskazówki	Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK
-----------------	---

- Mechanizmy osiągają stopień ochrony IP55 tylko w przypadku montażu z obudową natynkową lub ramką do montażu podtynkowego.