



30483512

W.1 Moduł łącznika 2-kl 2-kr uniwersalny schodowy, IP55, biały

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy lub natynkowy
Wykonanie	oddzielne zaciski wejściowe

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie
------------------------	-----

Elementy sterujące i wskaźniki

- nie	
-------	--

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V AC
---------------------	----------

Prąd

Prąd znamionowy	10 AX
-----------------	-------

Materiał

Materiał	tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

Wymiary

głębokość	42 mm
Wysokość	70 mm
Szerokość	70 mm

Podłączenie

- z zaciskami wtykowymi	
-------------------------	--

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55
Odporność na porażenia	IK05

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

Oznaczenie

Zastosowanie	Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	Berker W.1

Instrukcje

Tekst wskazówki	Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK
-----------------	---

- Mechanizmy osiągają stopień ochrony IP55 tylko w przypadku montażu z obudową natynkową lub ramką do montażu podtynkowego.