



30483515

## W.1 Moduł łącznika 2-kl 2-kr uniwersalny schodowy, IP55, szary

### Konstrukcja

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Montaż    | Montaż podtynkowy lub natynkowy |
| Wykonanie | oddzielne zaciski wejściowe     |

### Elementy sterujące i wskaźniki

- nie

### Charakterystyka elektryczna

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Napięcie znamionowe | 250 V AC |
|---------------------|----------|

### Prąd

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 10 AX |
|-----------------|-------|

### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| głębokość | 42 mm |
| Wysokość  | 70 mm |
| Szerokość | 70 mm |

### Podłączenie

- z zaciskami wtykowymi

### Bezpieczeństwo

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP55 |
|-----------------|------|

### Warunki użytkowania

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura robocza                   | -40...30 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -50...50 °C |

### Oznaczenie

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Zastosowanie            | Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych |
| Główna linia projektowa | Berker W.1                                     |

#### Instrukcje

---

Tekst wskazówki

Kołki szybkiego odblokowania  
blokady wykonane z ZAMAK

---

- Mechanizmy osiągają stopień ochrony IP55 tylko w przypadku montażu z obudową natynkową lub ramką do montażu podtynkowego.

---