



W.1 Moduł łącznika świecznikowego wspólne zaciski wejściowe, IP55, szary

30553515

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy lub natynkowy
Wykonanie	wspólny zacisk wejściowy

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie
------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V AC
---------------------	----------

Prąd

Prąd znamionowy	10 AX
-----------------	-------

Materiał

Materiał	tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

Wymiary

głębokość	25 mm
Wysokość	70 mm
Szerokość	55 mm

Podłączenie

- z zaciskami wtykowymi	
-------------------------	--

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

Oznaczenie

Zastosowanie

Instalacja natynkowa do
pomieszczeń wilgotnych

Główna linia projektowa

Berker W.1

Instrukcje

Tekst wskazówki

Kołki szybkiego odblokowania
blokady wykonane z ZAMAK

- Mechanizmy osiągają stopień ochrony IP55 tylko w przypadku montażu z obudową natynkową lub ramką do montażu podtynkowego.