



W.1 Łącznik krzyżowy, kompletny, IP55, biały

30773502

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC

Prąd

Prąd znamionowy	10 AX
-----------------	-------

Wymiary

głębokość	61,5 mm
Wysokość	76 mm
Szerokość	76 mm

Podłączenie

- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z zaciskami wtykowymi

Przewód

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

Wyposażenie

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-40...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

Oznaczenie

Zastosowanie

Instalacja natynkowa do
pomieszczeń wilgotnych

Główna linia projektowa

Berker W.1

Instrukcje

Tekst wskazówki

Kołki szybkiego odblokowania
blokady wykonane z ZAMAK