



## W.1 Moduł łącznika uniwersalnego z podświetleniem kontrolnym, IP55, biały

30863512

### Konstrukcja

Montaż Montaż podtynkowy lub natynkowy

### Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna nie

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 250 V  
Napięcie znamionowe 250 V AC

### Prąd

Prąd znamionowy 10 AX

### Materiał

Materiał tworzywo termoplastyczne

### Wymiary

głębokość 35 mm  
Wysokość 58 mm  
Szerokość 58 mm

### Podłączenie

- z zaciskami wtykowymi
- z zaciskiem N

### Przewód

- z wprowadzeniem przewodu od góry i dołu

### Wyposażenie

- z {b czerwona} diodą LED 230 V
- do połączenia kontrolnego z podświetleniem

#### Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	z soczewką
-----------------------------------	------------

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55
-----------------	------

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

#### Oznaczenie

Główna linia projektowa	Berker W.1
-------------------------	------------

#### Instrukcje

Tekst wskazówki	Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK
-----------------	--

- Mechanizmy osiągają stopień ochrony IP55 tylko w przypadku montażu z obudową natynkową lub ramką do montażu podtynkowego.