



## W.1 Moduł łącznika uniwersalnego z podświetleniem kontrolnym, IP55, szary

30863515

### Konstrukcja

Montaż Montaż podtynkowy lub natynkowy

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 250 V  
Napięcie znamionowe 250 V AC

### Prąd

Prąd znamionowy 10 AX

### Wymiary

Wysokość 70 mm  
Szerokość 70 mm

### Podłączenie

- z zaciskami wtykowymi
- z zaciskiem N

### Przewód

- z wprowadzeniem przewodu od góry i dołu

### Wyposażenie

- z {b czerwona} diodą LED 230 V
- do połączenia kontrolnego z podświetleniem

### Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja z soczewką

### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony IP55

**Warunki użytkowania**

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

**Oznaczenie**

Główna linia projektowa	Berker W.1
-------------------------	------------

**Instrukcje**

Tekst wskazówki	Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK
-----------------	--

- Mechanizmy osiągają stopień ochrony IP55 tylko w przypadku montażu z obudową natynkową lub ramką do montażu podtynkowego.