



30863522

W.1 Moduł łącznika uniwersalnego z podświetleniem, IP55, biały

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy lub natynkowy
--------	---------------------------------

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie
------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC

Prąd

Prąd znamionowy	10 AX
-----------------	-------

Materiał

Materiał	tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

Wymiary

głębokość	35 mm
Wysokość	55 mm
Szerokość	55 mm

Podłączenie

- z zaciskiem N
- z zaciskami wtykowymi

Wyposażenie

- z {b niebieską} diodą LED 230 V
- do połączenia z podświetleniem

Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	z soczewką
-----------------------------------	------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

Oznaczenie

Główna linia projektowa	Berker W.1
-------------------------	------------

Instrukcje

Tekst wskazówki	Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK
-----------------	--

- Mechanizmy osiągają stopień ochrony IP55 tylko w przypadku montażu z obudową natynkową lub ramką do montażu podtynkowego.
