



R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy świecznikowy (seryjny)

387503

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	Uchwyt krótki
Montaż	Montaż podtynkowy

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie
- seryjny	

Elementy sterujące i wskaźniki

- nie

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Prąd znamionowy In	10 AX

Prąd

Prąd znamionowy	10 AX (100 W lampy samostatecznikowe)
-----------------	---------------------------------------

Materiał

Materiał	tworzywo duroplastyczne
----------	-------------------------

Wymiary

głębokość	42 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Połączenie śrubowe
- z zaciskami śrubowymi	

Wyposażenie

- bez lampy jarzeniowej

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Oznaczenie

Główna linia projektowa	Serie 1930/Glas/R.CLASSIC
Wtórna linia projektowa	Serie 1930, Serie Glas, Serie R. classic