



On/off switch 2pole with imprint "0", Integro - Design  
Flow/Pure, anth m

936522505

#### Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	pojedynczy klawisz
Liczba kluczy	1
Montaż	Wbudowana instalacja

#### Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie
- 2-biegunowy	

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC/DC

#### Prąd

Prąd znamionowy	10 AX (100 W lampy samostatecznikowe)
-----------------	---------------------------------------

#### Materiał

Kolor	antracyt
Kolor RAL	RAL 7021
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	naturalne

#### Wymiary

głębokość	25 mm
Wysokość	55,5 mm
Szerokość	55,5 mm

#### Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Połączenie śrubowe
- z zaciskami śrubowymi	

**Bezpieczeństwo**

---

Stopień ochrony	IP44
-----------------	------

---

**Oznaczenie**

---

Montaż	element podstawowy z płytką centralną
Główna linia projektowa	Berker Integro Flow/Pure
Wtórna linia projektowa	Berker Integro Flow, Berker Integro Pure

---