



systo Łącznik klawiszowy schodowy opcja podświetlenia  
10AX / 250V a.c. 1M biały

WS013



#### Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	pojedynczy klawisz
Liczba kluczy	1

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Sygnalizator optyczny	Jako akcesorium
- nie	

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Częstotliwość	50/60 Hz

#### Prąd

Prąd znamionowy In	10 AX
--------------------	-------

#### Pojemność

Liczba modułów dla WA	1
-----------------------	---

#### Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	Poliwęglany (PC)
Powierzchnia	matowy

#### Wymiary

Głębokość produktu	33 mm
Wysokość produktu	45 mm
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	22.5x45x33
Szerokość produktu	22 mm

#### Instalacja / Montaż

Montaż	różne
--------	-------

#### Podłączenie

Rodzaj styku	2-kierunkowy
Rodzaj przyłącza	Quick Connect

#### Akcesoria

Z możliwością opisu, z polem opisowym	nie
---------------------------------------	-----

#### Wyposażenie

Przeźroczysta osłona pola opisowego	nie
- z możliwością podświetlenia przez diodę LED statusu	

#### Norma

Dopuszczenia / atesty	EN 60669-1
-----------------------	------------

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	07
Stopień ochrony	IP31D
Odporność na porażenia	IK07

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-10...35 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-10...50 °C

#### Oznaczenie

Seria	syssto
-------	--------