



Przełącznik rozdzielający z dodatkowymi wejściami sterującymi, mechanizm

2969

Kompatybilność

- z 2 odgałęzzeniami rozszerzeniami do indywidualnej obsługi

Połączenia

- z wejściem centralnym np. dla zegara załączającego RolloTec

Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość 50 Hz

Prąd

Pobór prądu (stan pracy) ~ 10 mA
Prąd znamionowy przy $\cos \varphi = 0,6$ maks. 4 A

Konfiguracja sieci

- z oddzielnym zasilaniem sieciowym

Wymiary

głębokość 50 mm
Wysokość 53 mm
Szerokość 25 mm

Podłączenie

Przekrój przewodu (masywnego) maks. 2,5 mm
- z zaciskami śrubowymi

Wyposażenie

Czas wysterowania przełączenia góra/dół min. 0,5 s
Odseparowanie wymagany do elektrycznego odseparowania silnika
Silnik do włączania 2 silników żaluzji/rolet

Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z odgałęzieniami rozszerzenia
-----------------------------------	-------------------------------

Temperatura

Temperatura otoczenia	0...60 °C
-----------------------	-----------

Oznaczenie

Zastosowanie	sterownie żaluzji
Główna linia projektowa	STEROWANIE ŻALUZJAMI
