



L063L

## Podstawa bezpiecznikowa D02 3P 35A z pokrywą izolacyjną W27mm

### Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Układ biegunów	Wechsler
Montaż	system szynowy

### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	0 / 400 V
Częstotliwość	50 Hz

### Napięcie

Znamionowe napięcie izolacji Ui	800 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	6000 V

### Prąd

Prąd znamionowy In	63 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 A

### Bezpiecznik

Charakterystyka bezpiecznika	gG, gR
Wielkość wkładki bezpiecznikowej	D02

### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2 W
--	-----

### Materiał

Waga miedzi w produkcie	24 g
Materiał	Tworzywo / metal

### Wymiary

Głębokość produktu	35 mm
Wysokość produktu	201 mm
Długość	72 mm
Szerokość produktu	27 mm
Wysokość szyn zbiorczych	5 / 10 / 12 / 30 mm
Szerokość szyn zbiorczych	12 / 20 / 30 mm

#### Instalacja / Montaż

Moment dokręcający	2,5 Nm
--------------------	--------

#### Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku	1,5 / 25mm
Rodzaj zacisków przyłączeniowych	zaciski klatkowe
Rodzaj przyłącza	Zacisk / Szyna

#### Dostawa

Z osłoną	tak
----------	-----

#### Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-25...55 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-25...55 °C

#### Waga

Waga	0,15 kg
------	---------

#### Oznaczenie

Grupa urządzeń	L
----------------	---