



Gniazdo bezp. ceram. D01/1 E14 1P 3168VR 16A 400VAC  
TS35 zac.pałak. 4mm<sup>2</sup>

LD01K16-1AS

#### Konstrukcja

Liczba biegunów	1 P
Układ biegunów	1 P
Montaż	Mocowanie na zatrzask

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe U <sub>e</sub> (AC)	0 / 400 V
--	-----------

#### Prąd

Prąd znamionowy I <sub>n</sub>	16 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2 / 4 / 6 / 10 / 16 A

#### Bezpiecznik

Wielkość wkładki bezpiecznikowej	D01
----------------------------------	-----

#### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	3 W
--	-----

#### Materiał

Materiał	Ceramika
----------	----------

#### Wymiary

Wysokość produktu	65 mm
Długość	70 mm
Szerokość produktu	27 mm

#### Dostawa

Z osłoną	tak
----------	-----

#### Akcesoria

Typ akcesoriów	pokrywa ochronna
----------------	------------------

**Norma**

Dopuszczenia / atesty	VDE
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy